

НОВИНКА

GSR 140-LI

GSR 180-LI

GSR 180-LI

GSR 140 / 180-LI Professional

Основная информация

Еще больше мощности и прочности!

Дата запуска
02/2017



→ Доступность:

Качество Bosch по доступным ценам!

→ Прочность:

Прочный корпус и наличие системы защиты аккумулятора ECP

→ Возможность ремонта:

Для легкого и недорогого обслуживания двигатель оснащен сменными угольными щетками

Технические хар-ки

Напряжение

14.4 В

18 В

Число оборотов на х/х
(1^я/2^я скорость) (об/мин)

0-450/1,700

0-450/1,700

Макс. крутящий момент
(жестк./мягк.)

50/18 Нм

54/21 Нм

Макс. диаметр шурупа

8 мм

10 мм

Макс. сверление в
(древесине/стали)

32/10 мм

35/10 мм

Патрон

13 мм

13 мм

Емкость АКБ

1.5 Ач

1.5 Ач

GSB 180-LI Professional

Основная информация

Еще больше мощности и прочности!

Дата запуска
02/2017



- **Доступность:**
Качество Bosch по доступным ценам!
- **Прочность:**
Прочный корпус и наличие системы защиты аккумулятора ЕСР
- **Возможность ремонта:**
Для легкого и недорогого обслуживания двигатель оснащен сменными угольными щетками

Технические хар-ки	GSB 180-LI
Напряжение	18 В
Число оборотов на х/х (1 ^я /2 ^я скорость)	0-450/1700 об/мин
Ном. число ударов	0-27000 уд/мин
Макс. крутящий момент (жестк./мягк.)	54/21 Нм
Макс. диаметр шурупа	10 мм
Макс. сверление в (древесине/стали/к.кладке)	35/10/8 мм
Патрон	13 мм
Емкость АКБ	1.5 Ач

GSR / GSB 140 / 180-LI Professional

Целевые группы



GSR / GSB 140 / 180-LI Professional

Применение



GSR / GSB 140 / 180-LI Professional

Преимущества для пользователей

Потребности пользователя		Особенности продукта		Преимущества для пользователей	
1	Доступный инструмент для ежедневной работы		Выгодная цена		Отличное соотношение цены и качества
2	Возможность ремонта		Сменные угольные щетки		Низкая стоимость запасных частей и возможность самостоятельной их замены
3	Прочность		Более усовершенствованный нейлоновый корпус и зажимной патрон в сравнении с GSR 1800-LI		Прочный корпус для выполнения трудных задач и автоматическая блокировка муфты для надежной фиксации бит-насадок
4	Высокая мощность		Крутящий момент 54 / 21 Нм		Увеличенная скорость и эффективность работы
5	Долговечный аккумулятор		Electronic Cell Protection		Большая продолжительность работы аккумулятора

GSR / GSB 140 / 180-LI Professional

Мнение пользователя



Мастер

*Аккумуляторные инструменты
слишком дорогие!
Мне необходим доступный и мощный
инструмент для ежедневной
работы!*

Мы понимаем...

- Высокая производительность по доступной цене
- Возможность ремонта

Мы отвечаем...

- Продолжаем совершенствовать наш стандартный ассортимент, увеличивая мощность инструментов, но сохраняя цены!
- Представляя надежные инструменты, мы обеспечиваем доверие потребителя к продукции Bosch!
- Добавили сменные запасные части (угольные щетки)

GSR 140 / 180-LI Professional

Обзор



SP

Сменные угольные щетки

Возможность ремонта и
увеличенный срок
эксплуатации инструмента

13мм быстросажимной патрон

Расширяет возможность
применения инструмента

SP

Светодиод LED – обратная связь

Освещает затемненную рабочую
поверхность и обеспечивает
обратную связь при
срабатывании ECP

Эргономичная рукоятка

Повышенный уровень
комфорта при
использовании
инструмента

Гибкая система питания

Аккумуляторы
соответствующего
напряжения сопоставимы со
всеми инструментами
линейки

GSB 180-LI Professional

Обзор



SP

Сменные угольные щетки

Возможность ремонта и
увеличенный срок
эксплуатации инструмента

13мм быстрозажимной патрон

Расширяет возможность
применения инструмента

SP

Светодиод LED – обратная связь

Освещает затемненную рабочую
поверхность и обеспечивает
обратную связь при
срабатывании ECP

Эргономичная рукоятка

Повышенный уровень
комфорта при
использовании
инструмента

Гибкая система питания

Аккумуляторы
соответствующего
напряжения сопоставимы со
всеми инструментами
линейки

GSR / GSB 140 / 180-LI Professional

Технические характеристики



Технические характеристики		GSR 140-LI	GSR 180-LI	GSB 180-LI
Тип АКБ		Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Напряжение (В)		14.4	18	18
Емкость АКБ (Ач)		1.5	1.5	1.5
Число оборотов на х/х (об/мин)	1 ^я скорость	0-450	0-450	0-450
	2 ^я скорость	0-1,700	0-1,700	0-1,700
Ном. число ударов (уд/мин)	Макс. диапазон	н/а	н/а	0-27,000
Макс. крутящий момент (Нм)	Жесткий	50	54	54
	Мягкий	18	21	21
Макс. диаметр шурупа (мм)	Диаметр шурупа	8	10	10
Макс. сверление (мм)	Древесина	32	35	35
	Сталь	10	10	10
	Кирпичная кладка	-	-	8
Двигатель	Размер (мм)	Ø42.3 x 66	Ø42.3 x 66	Ø42.3 x 66
	Угольные щетки	Сменные	Сменные	Сменные
Патрон	Макс. диаметр	13 мм	13 мм	13 мм
Муфта	Кол-во ступеней	20 + 1	20 + 1	20 + 1
Размеры (мм)	Длина	198	198	210
	Ширина	62	62	62
	Высота с АКБ	225	225	225
Масса (кг)	Инструмент	1.25	1.25	1.30
	Инструмент + АКБ	1.53	1.59	1.64
Светодиод LED		Да	Да	Да

PT-BE/МКР1 | 2016

© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.



GSR 140 / 180-LI Professional

Комплектация

GSR 140-LI: Версия с 2 АКБ



+



+



GSR 180-LI: Версия с 2 АКБ



+



+



GSB 180-LI Professional

Комплектация

GSB 180-LI: Версия с 2 АКБ



+



+



*Dedicated execution for our existing TT partners only
** Dedicated execution for our new MP customers only

GSR / GSB 140 / 180-LI Professional

Оснастка

→ Набор насадок-бит из 11 шт:

- Универсальная насадка-бит
- Насадки-биты 10 шт
 - PH1, PH2, PZ1, PZ2, S4
 - S6, H4, H5, T20, T25



→ Набор сверл для GSR из 12 шт:

- Сверла по дереву
 - 4, 5, 6, 6, 8, 8 мм
- Сверла по металлу
 - 3, 3.5, 4, 5, 6, 8 мм



→ Набор сверл для GSB из 12 шт:

- Сверла по дереву
 - 4, 5, 6, 8 мм
- Сверла по металлу
 - 4, 5, 6, 8 мм
- Сверла по кирпичной кладке
 - 4, 5, 6, 8 мм



GSR 140-LI Professional

Сравнение с предшественником



	<i>Новинка</i> GSR 140-LI	GSR 1440-LI	GSR 14,4-2
Напряжение	14.4 В	14.4 В	14.4 В
Тип АКБ	Li-Ion	Li-Ion	NiCd
Число оборотов на х/х	0-450 / 1,700 об/мин	0-420 / 1,400 об/мин	0-420 / 1,400 об/мин
Макс. крутящий момент (жестк/мягк)	50 / 18 Нм	30 / 15 Нм	30 / 15 Нм
Макс. сверление в (древесине/стали)	32 / 10 мм	25 / 10 мм	26 / 12 мм
Макс. диаметр шурупа	8 мм	7 мм	8 мм
Тим муфты	13 мм одnogильзовый	10 мм одnogильзовый	10 мм двухгильзовый

Замещение NiCd аккумуляторов

GSR 180-LI Professional

Сравнение с предшественником



	Новинка GSR 180-LI	GSR 1800-LI	GSR 18-2
Напряжение	18 В	18 В	18 В
Тип АКБ	Li-Ion	Li-Ion	NiCd
Число оборотов на х/х	0-450 / 1,700 об/мин	0-400 / 1,300 об/мин	0-400 / 1,250 об/мин
Макс. крутящий момент (жестк/мягк)	54 / 21 Нм	33 / 18 Нм	45 / 22 Нм
Макс. сверление в (древесине/стали)	35 / 10 мм	29 / 10 мм	29 / 10 мм
Макс. диаметр шурупа	10 мм	8 мм	8 мм
Тип муфты	13 мм одноступенчатый	10 мм одноступенчатый	10 мм двухступенчатый

Замещение NiCd АКБ. Больше мощности, чем у предшественников с Li-Ion

***GSR 1800-LI будут доступны ТОЛЬКО для ОПТОВЫХ заказов!**

GSB 180-LI Professional

Сравнение с предшественником



	Новинка GSB 180-LI	Нет предшественника
Напряжение	18 В	
Тип АКБ	Li-Ion	
Число оборотов на х/х	0-450 / 1,700 об/мин	
Макс. крутящий момент (жестк/мягк)	54 / 21 Нм	
Ном. число ударов	0-27,000 уд/мин	
Макс. сверление в (древесине/стали/к.кладке)	35 / 10 / 8 мм	
Макс. диаметр шурупа	10 мм	
Тим муфты	13 мм одноклизовый	

Нет предшественника

GSR / GSB 140 / 180-LI Professional

Сравнение с инструментами Bosch



	Новинка GSR 180-LI	GSR 18-2-LI Plus	GSR 18 V-EC	GSR 18 VE-EC
Напряжение	18 В	18 В	18 В	18 В
Тип АКБ	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Число оборотов на х/х	0-450 / 1,700 об/мин	0-500 / 1,900 об/мин	0-600 / 0-1,900 об/мин	0-480 / 2,100 об/мин
Макс. крутящий момент (жестк/мягк)	54 / 21 Нм	63 / 24 Нм	60 / 31 Нм	75 / 47 Нм
Макс. сверление (древесина/металл)	35 / 13 мм	38 / 13 мм	38 / 13 мм	82 / 13 мм
Тип муфты	13 мм односторонний	13 мм односторонний	13 мм односторонний	13 мм цельнометалл.

GSR/GSB 140/180-LI для начального (ударного) уровня сверления

GSR / GSB 140 / 180-LI Professional

Преимущества

**Высокая
мощность:**
Увеличенный
крутящий момент по
сравнению с
предшественником

Качество:
Надежность и
мощность отвечают
стандартам качества
Bosch

**Возможность
ремонта:**
Сменные угольные
щетки придают
уверенности при
покупке




GSR / GSB 140 / 180-LI Professional

Обновление до GSB



Стандартная дрель-шуруповерт средней ценовой категории

Bosch конкурирует с МРР брендами, продаваемыми <250 тыс. ед.



+ к. кладка



Доп. информация
Больше возможностей!!!
Качество Bosch!!!

Доп. информация
Уникальная
позиция на рынке

Стандартная дрель-шуруповерт (+ сверл. в к.кладке) средней ценовой категории

Неразвитый рынок средней ценовой категории
Большой потенциал!!!

GSR / GSB 140 / 180-LI Professional

Логистическая информация

Наименование	Комплектация	Регион	Артикул	EAN-код	Shipping
GSR 140-LI					
GSR 140-LI (non-CE)	2x 1.5 Ач, AL1814CV, чемодан	RU	0.601.9F8.020	3.165.140.879.811	Direct

Наименование	Комплектация	Регион	Артикул	EAN-код	Shipping
GSR 180-LI					
GSR 180-LI (non-CE)	2x 1.5 Ач, AL1814CV, чемодан	RU	0.601.9F8.120	3.165.140.879.804	Direct

Наименование	Комплектация	Регион	Артикул	EAN-код	Shipping
GSB 180-LI – TT executions					
GSB 180-LI (non-CE)	2x 1.5 Ач, AL1814CV, чемодан	RU	0.601.9F8.320	3.165.140.879.828	Direct

GSR 140-LI Professional

Логистическая информация

Комплектация	2 АКБ	
Место отправления	Local CSO	IDC
Custom Code	846721000	846721000
EZUG новый (SAP)	017	017
Система питания	Аккумуляторная	Аккумуляторная
Страна производства	MY	MY
Завод	516	516
Вес брутто [кг]	2.92	2.92
Вес нетто [кг]	2.18	2.18
Размеры упаковки (ДхВхШ) [мм]	294 X 350 X 105	294 X 350 X 105
Вес упаковки [кг]	0.74	0.74
Количество на паллете	48	48
Вес паллета [кг]	160	160

GSR 180-LI Professional

Логистическая информация

Комплектация	2 АКБ	
Место отправления	Local CSO	IDC
Custom Code	846721000	846721000
EZUG новый (SAP)	017	017
Система питания	Аккумуляторная	Аккумуляторная
Страна производства	MY	MY
Завод	516	516
Вес брутто [кг]	3.02	3.02
Вес нетто [кг]	2.28	2.28
Размеры упаковки (ДхВхШ) [мм]	294 X 350 X 105	294 X 350 X 105
Вес упаковки [кг]	0.74	0.74
Количество на паллете	48	48
Вес паллета [кг]	165	165





GSB 180-LI Professional

Логистическая информация

Комплектация	2 АКБ	
Место отправления	Local CSO	IDC
Custom Code	846721000	846721000
EZUG новый (SAP)	005	005
Система питания	Аккумуляторная	Аккумуляторная
Страна производства	MY	MY
Завод	516	516
Вес брутто [кг]	3.07	3.07
Вес нетто [кг]	2.32	2.32
Размеры упаковки (ДхВхШ) [мм]	294 X 350 X 105	294 X 350 X 105
Вес упаковки [кг]	0.74	0.74
Количество на паллете	48	48
Вес паллета [кг]	170	170

GSR / GSB 140 / 180-LI Professional

Комплектующие

	Переключатель/ELO	Редуктор	Двигатель	Муфта	Корпус	Угольные щетки
GSR 180-LI	1.617.S01.1TY 1.617.S01.1U0 (EU)	1.617.S01.1JF	1.607.022.66N	1.617.S01.1JE	1.617.S01.1JH	1.607.000.CC0
GSR 140-LI	1.617.S01.1TZ 1.617.S01.1U1 (EU)	1.617.S01.1JF	1.607.022.66M	1.617.S01.1JE	1.617.S01.1JH	1.607.000.CC0
GSB 180-LI	1.617.S01.1TY 1.617.S01.1U0 (EU)	1.617.S01.1JG	1.607.022.66N	1.617.S01.1JE	1.617.S01.1JH	1.607.000.CC0
Изображение						

EU Version is for IDC Executions and meets CE Requirements

**Если у Вас есть какие-либо вопросы,
пожалуйста, обращайтесь!**

 **8-800-100-8007**

 **info.powertools@ru.bosch.com**