

НОВИHKА! GSR/GSB 120-LI PROFESSIONAL

GSR/GSB 120-LI Professional

Основные характеристики

GSR 120-LI

Доступный профессиональный шуруповерт в сегменте 12 В

- Высокий крутящий момент для сверления и заворачивания
- Двухскоростной редуктор обеспечивает высокую производительность и превосходный крутящий момент
- Электронная защита ячеек для достижения максимального срока службы аккумулятора



Техническая информация	GSB 120-LI
Напряжение аккумулятора	12 В
Емкость аккумулятора	2.0 А*ч
Количество оборотов х/х	0-400 / 0-1500 об/мин
Крутящий момент (жесткий / мягкий)	30 / 14 Н·м
Макс. диаметр сверления в древесине / стали	20 / 10 мм
Масса (с аккумулятором)	1.06 кг

GSR/GSB 120-LI Professional

Основные характеристики

GSB 120-LI

Доступный профессиональный шуруповерт в сегменте 12 В

- Высокий крутящий момент для сверления и заворачивания
- Двухскоростной редуктор обеспечивает высокую производительность и превосходный крутящий момент
- Электронная защита ячеек для достижения максимального срока службы аккумулятора



Техническая информация	GSB 120-LI
Напряжение аккумулятора	12 В
Емкость аккумулятора	2.0 А*ч
Количество оборотов х/х	0-400 / 0-1500 об/мин
Крутящий момент (жесткий / мягкий)	30 / 14 Н·м
Макс. диаметр сверления в древесине / стали / кирпиче	20 / 10 / 8 мм
Масса (с аккумулятором)	1.06 кг

GSR/GSB 120-LI Professional

Целевая аудитория



- Фокусная целевая группа
- Продукт вызывает интерес
- Продукт может быть потенциально интересен

GSR/GSB 120-LI Professional

Области применения



GSR/GSB 120-LI Professional

Обзор GSR 120-LI

Быстрозажимной
ОДНОГИЛЬЗОВЫЙ
патрон 10 мм



ЕСР
Система защиты аккумулятора
от перегрузки, перегрева и
глубокого разряда



Двухскоростной редуктор
Для выбора оптимального режима
работы



Компактный корпус (длина 173 мм) и **эргономичная рукоятка** для продолжительной комфортной работы



Flexible Power System
Полная совместимость со всеми
аккумуляторами Bosch Professional
10,8 и 12 В



GSR/GSB 120-LI Professional

Обзор GSB 120-LI



Быстрозажимной
одногользовый
патрон 10 мм



ЕСР
Система защиты
аккумулятора от перегрузки,
перегрева и глубокого
разряда

Двухскоростной редуктор
Для выбора оптимального режима
работы



Компактный корпус (длина 182
мм) и **эргономичная рукоятка** для
продолжительной комфортной
работы



Flexible Power System
Полная совместимость со всеми
аккумуляторами Bosch Professional
10,8 и 12 В



GSR/GSB 120-LI Professional

Техническая информация

Техническая информация	Ед. изм.	GSR 120-LI	GSB 120-LI
Напряжение аккумулятора	В	12	12
Емкость аккумулятора	А*ч	2.0	2.0
Количество оборотов х/х	Об/мин	0-400 / 0-1500	0-400 / 0-1500
Крутящий момент (жесткий/мягкий)	Н·м	30 / 14	30 / 14
Макс. диаметр отверстий в древесине / стали / кирпиче	мм	20 / 10	20 / 10 / 8
Масса (с аккумулятором)	кг	0.96	1.06
Длина инструмента	мм	173	182



GSR/GSB 120-LI Professional

Сравнение с предшественником



	GSR 120-LI	GSR 120-LI
Напряжение аккумулятора	12 В	12 В
Емкость аккумулятора	2.0 А*ч	1.5 А*ч
Количество оборотов х/х	0-400 / 1500 об/мин	0-380 / 1300 об/мин
Крутящий момент (жесткий / мягкий)	30 / 14 Н·м	30 / 13 Н·м
Макс. диаметр отверстий (в древесине / стали)	20 / 10 мм	20 / 10 мм
Длина инструмента	173 мм	182 мм
Масса	0.96 кг	0.98 кг

- **Увеличение числа оборотов на 2-й скорости для повышения эффективности работы!**
- **Более компактный инструмент для более удобной работы!**

GSR/GSB 120-LI Professional

Линейка шуруповертов Bosch Professional 12 Вольт



	GSR 120-LI	GSR 12V-30 HEAVY DUTY	GSR 12V-35 HEAVY DUTY
Напряжение аккумулятора	12 В	12 В	12 В
Емкость аккумулятора	2,0 А*ч	2,0 А*ч	3,0 А*ч
Тип двигателя	Щеточный	Бесщеточный	Бесщеточный
Количество оборотов х/х	0-400 / 1500 об/мин	0-420 / 1600 об/мин	0-420 / 1600 об/мин
Крутящий момент (жесткий/мягкий)	30 / 14 Нм	30 / 17 Нм	35 / 20 Нм
Длина инструмента	173 мм	160 мм	154 мм
Масса	0.96 кг	1.00 кг	0.91 кг
Наличие комплектации «СОЛО»	✗	✓	✓
Макс. диаметр отверстий в древесине / стали	20 / 10 мм	20 / 10 мм	25 / 10 мм
РРЦ с НДС, руб.*	5 699	7 700	16 000

*на 27.09.2019 г.

GSR/GSB 120-LI Professional

Комплектация

Новая модель			Предшествующая модель	
0.601.9G8.020	GSR 120-LI	Чемодан, з/у GAL 12V-20, 2 акк. 2 А*ч	0.601.9F7.001, 0.601.9F7.002	GSR 120-LI
0.601.9G8.100	GSB 120-LI	Чемодан, з/у GAL 12V-20, 2 акк. 2 А*ч	0.601.9F3.006, 0.601.9F3.003	GSB 120-LI

Благодарим за внимание!